



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Úprava zařízení	Ochrana proti zemnímu proudu S jističem
Typ produktu nebo součásti	19" napájecí panel
Součást výrobku	2 rychlomontážní držáky 19"
Počet jednotek rámu	1U
Počet výstupních zásuvek	6 Německo zásuvky, 2P + E v souladu s DIN 49440
Doplňkové informace	S personalizovanými identifikačními štítky kabelu

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC, 16 A , 3680 W
Zemní svodový proud	16 mA , 250 V 30 ms
Materiál	PA6 GF30 pro plastový díl Eloxovaný hliník
Barevný odstín	Tmavě šedá RAL 7016
Šířka	490 mm
Výška	45 mm
Hloubka	86 mm
Hmotnost přístroje	1,1 kg
Targeted region	Europe
Označení	CE

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C
standarty	IEC 60884-1 IEC 60884-1 IEC 60297 DIN 49440

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0926 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------