

## BMH1001T07A1A

servomotor BMH - 3.4 Nm - 6000 rpm - hladká hřídel  
- bez brzdy - IP54



### Hlavní parametry

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu nebo součásti    | Servomotor                                                                                                            |
| Označení přístroje            | BMH                                                                                                                   |
| Maximální mechanická rychlost | 6000 ot./min                                                                                                          |
| Klidový krouticí moment       | 3,4 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 115 V<br>jednofázové<br>3,4 N.m pro LXM32.D18M2 6 A při 230 V<br>jednofázové         |
| Maximální klidový moment      | 10,2 N.m pro LXM32.D18M2 6 A při 230 V<br>jednofázové<br>8,9 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 115 V<br>jednofázové        |
| Jm. výstupní výkon            | 900 W pro LXM32.D18M2 6 A při 230 V<br>jednofázové<br>700 W pro LXM32.D30M2 10 A při 115 V<br>jednofázové             |
| Jmenovitý krouticí moment     | 3,3 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 115 V<br>jednofázové<br>2,8 N.m pro LXM32.D18M2 6 A při 230 V<br>jednofázové         |
| Jmenovité otáčky              | 2000 ot/min pro LXM32.D30M2 10 A při 115 V<br>jednofázové<br>3000 ot/min pro LXM32.D18M2 6 A při 230 V<br>jednofázové |
| Kompatibilita                 | LXM32.D30M2 při 115 V jednofázové<br>LXM32.D18M2 při 230 V jednofázové                                                |
| Provedení hřídele             | Hladká hřídel                                                                                                         |
| Stupeň krytí IP               | IP54 (standardní)                                                                                                     |
| Rozlišení enkodéru            | 32768 poloh na ot. x 4096 otáček                                                                                      |
| Parkovací brzda               | Ne                                                                                                                    |
| Montážní držák                | Mezinárodní standardní příruba                                                                                        |
| Elektrické připojení          | Přímé konektory                                                                                                       |

### Doplněk

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Kompatibilní řada              | Lexium 32                                      |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 240 V                                          |
| Počet fází v síti              | Trojfázové                                     |
| Trvalý mezní proud             | 5,11 A                                         |
| Trvalý výkon                   | 1,74 W                                         |
| Maximální proud Irms           | 15 A pro LXM32.D30M2<br>19,4 A pro LXM32.D18M2 |
| Maximální trvalý proud         | 19,38 A                                        |
| Druhý konec hřídele            | Bez druhého konce hřídele                      |
| Průměr hřídele                 | 19 mm                                          |
| Délka hřídele                  | 40 mm                                          |
| Typ enkodéru                   | Víceotáčkový SinCos Hiperface                  |
| Osová výška motoru             | 100 mm                                         |
| Délka motoru                   | 1                                              |
| Konst. točivého momentu        | 0,67 N.m/A při 120 °C                          |
| Zpětná emf konstanta           | 43,3 V/k(ot/min) při 120 °C                    |
| Počet pólů motoru              | 10                                             |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moment setrvačnosti motoru   | 3,19 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                                        |
| Odpor statoru                | 1,19 Ohm při 20 °C                                                                                                             |
| Indukčnost statoru           | 5,3 mH při 20 °C                                                                                                               |
| El. časová konstanta statoru | 4,5 ms při 20 °C                                                                                                               |
| Max. radiální síla Fr        | 530 N při 5000 ot./min<br>570 N při 4000 ot./min<br>630 N při 3000 ot./min<br>720 N při 2000 ot./min<br>900 N při 1000 ot./min |
| Max. axiální síla Fa         | 0,2 x Fr                                                                                                                       |
| Typ chlazení                 | Přirozené proudění                                                                                                             |
| Délka                        | 128,6 mm                                                                                                                       |
| Průměr centrovacího kroužku  | 95 mm                                                                                                                          |
| Hloubka středního kroužku    | 3,5 mm                                                                                                                         |
| Počet montážních otvorů      | 4                                                                                                                              |
| Montážní otvor o průměru     | 9 mm                                                                                                                           |
| Průměr kruhu mont. otvorů    | 115 mm                                                                                                                         |
| Hmotnost přístroje           | 3,34 kg                                                                                                                        |

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti


|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0936 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

## Servo Motors Dimensions

### Example with Straight Connectors



- a: Power supply for servo motor brake  
b: Power supply for servo motor encoder  
(1) Shaft end, keyed slot (optional)  
(2) For screw M6 x 21 mm/M6 x 0.83 in.

Dimensions in mm

| Straight connectors |      | Rotatable angled connectors |      | c (without brake) | c (with brake) |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------------|
| b1                  | b2   | b1                          | b2   |                   |                |
| 39.5                | 25.5 | 39.5                        | 39.5 | 128               | 170            |


Dimensions in in.

| Straight connectors |      | Rotatable angled connectors |      | c (without brake) | c (with brake) |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------------|
| b1                  | b2   | b1                          | b2   |                   |                |
| 1.55                | 1.00 | 1.55                        | 1.55 | 5.03              | 6.69           |

## 115 V Single-Phase Supply Voltage

### Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30M2 servo drive




- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

## 230 V Single-Phase Supply Voltage

### Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18M2 servo drive



- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque