

## BMH1002T26F1A

servomotor BMH - 6 Nm - 6000 rpm - hladká hřídel -  
s brzdou - IP65/IP67



### Hlavní parametry

|                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu nebo součásti    | Servomotor                                                                                                             |
| Označení přístroje            | BMH                                                                                                                    |
| Maximální mechanická rychlost | 6000 ot./min                                                                                                           |
| Klidový krouticí moment       | 6 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 115 V<br>jednofázové<br>6 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 230 V<br>jednofázové             |
| Maximální klidový moment      | 10,3 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 115 V<br>jednofázové<br>18,4 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 230 V<br>jednofázové       |
| Jm. výstupní výkon            | 750 W pro LXM32.D30M2 10 A při 115 V<br>jednofázové<br>1450 W pro LXM32.D30M2 10 A při 230 V<br>jednofázové            |
| Jmenovitý krouticí moment     | 4,6 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 230 V<br>jednofázové<br>3,5 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 115 V<br>jednofázové         |
| Jmenovité otáčky              | 2000 ot/min pro LXM32.D30M2 10 A při 115 V<br>jednofázové<br>3000 ot/min pro LXM32.D30M2 10 A při 230 V<br>jednofázové |
| Kompatibilita                 | LXM32.D30M2 při 115 V jednofázové<br>LXM32.D30M2 při 230 V jednofázové                                                 |
| Provedení hřídele             | Hladká hřídel                                                                                                          |
| Stupeň krytí IP               | IP65 (standardní)<br>IP67 (s příslušenstvím pro zvýšení krytí)                                                         |
| Rozlišení enkodéru            | 32768 poloh na otáčku                                                                                                  |
| Parkovací brzda               | Ano                                                                                                                    |
| Montážní držák                | Mezinárodní standardní příruba                                                                                         |
| Elektrické připojení          | Přímé konektory                                                                                                        |

### Doplňěk

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilní řada              | Lexium 32                                                        |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 240 V                                                            |
| Počet fází v síti              | Trojfázové                                                       |
| Trvalý mezní proud             | 8,65 A                                                           |
| Trvalý výkon                   | 2,39 W                                                           |
| Maximální proud Irms           | 15 A pro LXM32.D30M2 při 115 V<br>30 A pro LXM32.D30M2 při 230 V |
| Maximální trvalý proud         | 30,24 A                                                          |
| Druhý konec hřídele            | Bez druhého konce hřídele                                        |
| Průměr hřídele                 | 19 mm                                                            |
| Délka hřídele                  | 40 mm                                                            |
| Typ enkodéru                   | Jednootáčkový SinCos Hiperface                                   |
| Přidrzný moment                | 5,5 N.m (parkovací brzda)                                        |
| Osová výška motoru             | 100 mm                                                           |
| Délka motoru                   | 2                                                                |
| Konst. točivého momentu        | 0,72 N.m/A při 120 °C                                            |
| Zpětná emf konstanta           | 46,2 V/k(ot/min) při 120 °C                                      |

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet pólů motoru            | 10                                                                                                                             |
| Moment setrvačnosti motoru   | 6,77 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                                        |
| Odpor statoru                | 0,54 Ohm při 20 °C                                                                                                             |
| Indukčnost statoru           | 2,7 mH při 20 °C                                                                                                               |
| El. časová konstanta statoru | 5 ms při 20 °C                                                                                                                 |
| Max. radiální síla Fr        | 620 N při 4000 ot./min<br>690 N při 3000 ot./min<br>790 N při 2000 ot./min<br>990 N při 1000 ot./min<br>580 N při 5000 ot./min |
| Max. axiální síla Fa         | 0,2 x Fr                                                                                                                       |
| Zatažení brzdy               | 12 W                                                                                                                           |
| Typ chlazení                 | Přirozené proudění                                                                                                             |
| Délka                        | 202,3 mm                                                                                                                       |
| Průměr centrovacího kroužku  | 95 mm                                                                                                                          |
| Hloubka středního kroužku    | 3,5 mm                                                                                                                         |
| Počet montážních otvorů      | 4                                                                                                                              |
| Montážní otvor o průměru     | 9 mm                                                                                                                           |
| Průměr kruhu mont. otvorů    | 115 mm                                                                                                                         |
| Hmotnost přístroje           | 6,4 kg                                                                                                                         |

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti


|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0936 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

## Servo Motors Dimensions

### Example with Straight Connectors



- a: Power supply for servo motor brake
- b: Power supply for servo motor encoder
- (1) Shaft end, keyed slot (optional)
- (2) For screw M6 x 21 mm/M6 x 0.83 in.

Dimensions in mm

| Straight connectors |      | Rotatable angled connectors |      | c (without brake) | c (with brake) |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------------|
| b1                  | b2   | b1                          | b2   |                   |                |
| 39.5                | 25.5 | 39.5                        | 39.5 | 160               | 202            |

Dimensions in in.


| Straight connectors | Rotatable angled connectors | c (without brake) | c (with brake) |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|

| b1   | b2   | b1   | b2   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 1.55 | 1.00 | 1.55 | 1.55 | 6.29 | 7.95 |

115 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30M2 servo drive




- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

230 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30M2 servo drive



- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque