



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Síťová tlumivka
Kompatibilita	ATV61HU55M3 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HU55M3 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61HU75M3 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HU75M3 - síťová tlumivka - 1 na měnič
Počet fází v síti	Jednofázové
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
Použití zařízení	Snížení harmonických proudů
Indukčnost	1 mH
[In] jmenovitý proud	45 A
Tepelné ztráty	50 W
Elektrické připojení	Svorka 6 mm ² / AWG 8, 0,8...1 N.m

Doplňěk

Frekvence sítě	50...60 Hz
Max. proud	1,65 x jmenovitý proud pro 60 s
Úbytek napětí při jmenovitém zatížení	5 %
Třída el. izolace	Třída F
Vzdálenost	5,5 mm podle IEC 60664
Svodová vzdálenost	11,5 mm podle IEC 60664
Hmotnost přístroje	3,5 kg
Šířka	133 mm
Výška	150 mm
Hloubka	105 mm

Životní prostředí

standards	EN 50178 IEC 60076 (s HD398) VDE 0160 úroveň 1
stupeň krytí IP	IP00 (tlumivka) IP20 (svorkovnice)
popis prostředí	3B1 podle IEC 721-3-3 3C2 podle IEC 721-3-3 3S1 podle IEC 721-3-3
stupeň znečištění	2 podle EN 50178
odolnost proti vibracím	1,5 mm špička-špička (f = 3...13 Hz) podle IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 45...< 55 °C se snížením proudu o 2 % na °C 0...45 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m

Contractual warranty

