



Hlavní parametry

Řada	Linery
Označení výrobku	Linery TR
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Označení přístroje	TRV
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Typ svorkovnice	Průchozí
Počet připojení	1
Montáž	Nacvaknutím
Jmenovitý průřez	95 mm ²
Délka	110 mm
Barva	Šedá
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňěk

Šířka	40 mm
Výška	56 mm
Připojení - svorky	1 x lug : upstream (M12) 1 x lug : downstream (M12)
Počet svorek	2
Umístění připojení	Boční
Počet měřených vstupů	0
Průřez kabelu	25...95 mm ² , pevný 35...95 mm ² , flexible without cable end
Krouticí moment	25...30 N.m
Délka holého konce vodiče	29 mm
Typ nástroje	Připojení : šroubovák Odpojení : šroubovák
[Ue] jmenovité pracovní napětí	1000 V podle EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] jmenovitý proud	232 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 230 A cURus 200 A CSA
Materiál	Polyamid 6/6 (izolační skříňka) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chrom-niklová ocel (pružina)
Dielektrické ztráty	0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4
Dielektrická konstanta	3.7 při 1 MHz
Odolnost	10000 MOhm.m podle IEC 60093 10000 MOhm.m podle VDE 0303-T30
Odolnost povrchu	1000 GΩ podle IEC 60093 1000 GΩ podle VDE 0303-T30
Odolný proti plazivým proudům	500 CTI (> 400 kV) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) podle VDE 0303-T30
Odolný proti působení plamene	V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94
Kompatibilní řada	Prisma - G Prisma - P Prisma - PH

	Spacial
Kompatibilita	Skříň Spacial

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA CURus GL EAC
dielektrická pevnost	1000 V podle IEC 60243-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------