

VW3A4571

síťová tlumivka-0.23 mH-230 A-500 / 690 V-Pz = 330 W-pro frekvenční měnič



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Síťová tlumivka
Kompatibilita	ATV61HC16Y - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61HC20Y - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61QC16Y - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61QC20Y - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HC13Y - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HC16Y - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71QC13Y - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71QC16Y - síťová tlumivka - 1 na měnič
Počet fází v síti	Trojfázové
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Použití zařízení	Snížení harmonických proudů
Indukčnost	0,23 mH
[In] jmenovitý proud	220 A
Saturační proud	405 A
Tepelné ztráty	330 W
Elektrické připojení	Holé vodiče, Ø = 13 mm

Doplňk

Frekvence sítě	50...60 Hz
Max. proud	1,65 x jmenovitý proud pro 60 s
Úbytek napětí při jmenovitém zatížení	5 %
Třída el. izolace	Třída F
Vzdálenost	5,5 mm podle IEC 60664
Svodová vzdálenost	11,5 mm podle IEC 60664
Hmotnost přístroje	79 kg
Šířka	385 mm
Výška	440 mm
Hloubka	245 mm

Životní prostředí

standardy	EN 50178 IEC 60076 (s HD398) VDE 0160 úroveň 1
stupeň krytí IP	IP00 (tlumivka) IP00 (svorkovnice)
popis prostředí	3B1 podle IEC 721-3-3 3C2 podle IEC 721-3-3 3S1 podle IEC 721-3-3
stupeň znečištění	2 podle EN 50178
odolnost proti vibracím	1,5 mm špička-špička (f = 3...13 Hz) podle IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 45...< 55 °C se snížením proudu o 2 % na °C 0...45 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I)

1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců