



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica KNX
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Úprava zařízení	Mechanismus
Typ sběrnice	KNX
Funkce spínače	1-pole 2-way
Barevný odstín	Grafitová

Doplňek

Jmenovitý proud	10 A, 24 V DC
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Akční člen	Tlačítko
Počet modulů	2 moduly
Signálka	Modrá LED : 1 mA (teplota : 15 °C)
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2.5 mm ² (rigid) 0...2.5 mm ² (flexible)
Materiál	Plast
Povrchová úprava	Lakovaný
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Hloubka	38 mm
Hloubka	13 mm
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------