



### Hlavní parametry

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Řada                       | Unica        |
| Označení řady              | Unica KNX    |
| Použití zařízení           | Ovládání     |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač       |
| Úprava zařízení            | Mechanismus  |
| Typ sběrnice               | KNX          |
| Funkce spínače             | 1-pole 2-way |
| Počet kolébek              | 2            |
| Barevný odstín             | Hliníková    |

### Doplňěk

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitý proud                     | 10 A, 24 V DC                                                         |
| Izolační odpor                      | > 5 MΩ @500 V                                                         |
| Dielektrická pevnost                | 2000 V                                                                |
| Akční člen                          | Tlačítko                                                              |
| Počet modulů                        | 2 moduly                                                              |
| Signálka                            | Modrá LED : 1 mA (teplota : 15 °C)                                    |
| Připojení - svorky                  | Bezšroubové svorky                                                    |
| Průřez kabelu                       | 0...2.5 mm <sup>2</sup> (rigid)<br>0...2.5 mm <sup>2</sup> (flexible) |
| Materiál                            | Plast                                                                 |
| Povrchová úprava                    | Lakovaný                                                              |
| Montáž zařízení                     | Zapuštěná                                                             |
| Upevnění                            | Zacvaknutím                                                           |
| Hloubka                             | 38 mm                                                                 |
| Hloubka                             | 13 mm                                                                 |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...45 °C                                                            |
| Standardy                           | EMC směrnice<br>EN 60669-1<br>Směrnice NN                             |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP20                                                                                                              |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bélidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů                                                                                                    |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|