



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica KNX
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Použití zařízení	Ovládání
Úprava zařízení	Mechanismus
Typ sběrnice	KNX
Typ snímače	Infračervený snímač
Barva centrální desky	Grafitová

Doplňěk

Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Počet modulů	2 moduly
Funkce spínače	Střídavý přepínač
Složení a typ kontaktů	2 Z
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Vedení podporující přenos	Infračervené
Akční člen	Tlačítko
Signálka	Modrá LED : 1 mA (teplota : 15 °C)
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	<= 2,5 mm ² (ohebný) <= 2,5 mm ² (neohebný)
Materiál	Plast
Povrchová úprava	Zářivý Lakovaný
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bélidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standards	EMC směrnice Směrnice NN

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------