



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica KNX
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Použití zařízení	Ovládání
Úprava zařízení	Mechanismus
Barva centrální desky	Hliníková

Doplňěk

Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Počet modulů	2 moduly
Funkce spínače	Střídavý přepínač
Složení a typ kontaktů	2 Z
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Vedení podporující přenos	Infračervené
Akční člen	Tlačítko
Signálka	Modrá LED : 1 mA (teplota : 15 °C)
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	<= 2,5 mm ² (ohebný) <= 2,5 mm ² (neohebný)
Upevnění	Šrouby

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standards	EMC směrnice Směrnice NN

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------