



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica KNX
Typ produktu nebo součásti	Snímač pohybu
Úprava zařízení	Mechanismus
Barva centrální desky	Grafitová

Doplňk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Oblast detekce pohybu	9 x 9 m(PIR montážní výška 2,15m)
Detekční úhel	Plný, 180°
Počet modulů	2 moduly
Nastavení intenzity osvětlení	10...< 1000 lux @otočný spínač 10...2000 lux @ETS
Rozsah časového zpoždění	1 s...8 min pro otočný spínač 1 s...255 h pro ETS
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y)
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC Montážní rám : zamak
Upevnění	Zacvaknutím
Montážní výška	1...2,5 m
Hloubka	56 mm
Hloubka	34 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standards	EMC směrnice Směrnice NN

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------