



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica KNX
Typ produktu nebo součásti	Snímač pohybu
Použití zařízení	Osvětlení
Úprava zařízení	Mechanismus
Použití výrobku	Monitorování schodiště
Typ sběrnice	KNX
Barva centrální desky	Bílá (RAL 1013)

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Oblast detekce pohybu	9 x 9 m (PIR montážní výška 2,15m)
Detekční plocha	Boční : 9 m
Horizontální detekční úhel	0...180 °
Počet modulů	2 moduly
Typ nastavení	Nastavitelná citlivost světlení
Nastavení intenzity osvětlení	10...< 1000 lux @otočný spínač 10...2000 lux @ETS
Rozsah časového zpoždění	1 s...8 min pro otočný spínač 1 s...255 h pro ETS
Pracovní cyklus	15300 min.
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y)
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC Montážní rám : zamak
Povrchová úprava	Zářivý
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Montážní výška	1...2,15 m
Hloubka	56 mm
Hloubka	34 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělídlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standards	EMC směrnice Směrnice NN

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------