



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica KNX
Typ produktu nebo součásti	Regulátor teploty místnosti
Použití zařízení	Ovládání
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 1013)
Typ sběrnice	KNX

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Typ nastavení	Manuální nastavení požadované hodnoty
Počet modulů	2 moduly
Sestava zařízení	Displej 4 tlačítka
Typ ovládání	Místní ovládání
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y)
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Zobrazené informace	Den Čas Pracovní režim Teplota
Signalizace stavu LED	Programovací LED
Programovatelná teplota	Ne
Nastavení rozsahu teplot	0...40 °C
Přesnost měření	± 1 K
Materiál	Plast
Povrchová úprava	Zářivý
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Montážní výška	> 1,5 m
Hloubka	39 mm
Hloubka	26 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky

Výrobek není Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců