



Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Typ produktu nebo součásti	Spínací akční člen
Typ sběrnice	KNX
Počet kontaktů	1
Vstupní funkce	Signální napětí (SELV) : 2 x binární

Doplňěk

Montáž zařízení	Zapuštěná
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	16 A
Typ zátěže	Nízkonapěťová halogenová žárovka s transformátorem s drátovým vinutím : <= 1000 VA Žárovky : <= 2500 W, 230 V AC Halogenové žárovky : <= 2200 W, 230 V AC Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem : <= 1000 W Kapacitní : 10 A - 105 µF, 230 V AC

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0952 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------