



Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Typ produktu nebo součásti	Spínací akční člen
Pracovní režim	Manuálně
Typ sběrnice	KNX
Další informace o modulárním přístroji	Připojitelný s různými fázemi
Počet kontaktů	8

Doplňěk

Celkový počet 18 mm modulů	4
Montážní držák	Lišta DIN
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Frekvence sítě	50...60 Hz
[In] jmenovitý proud	10 A
Místní signalizace	LED
Typ zátěže	Zářivky : <= 1800 VA, 230 V AC Žárovky : <= 2000 W, 230 V AC Halogenové žárovky : <= 1700 W, 230 V AC Kapacitní : - 105 µF, 230 V AC

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0809 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------