



Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Typ produktu nebo součásti	Žaluziový a spínací akční člen
Pracovní režim	Sběrníkový systém KNX Manuálně
Typ sběrnice	KNX

Doplňek

Rozteč 18 mm	8
Montážní držák	Lišta DIN
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC 50...60 Hz
[In] jmenovitý proud	10 A
Počet výstupů	8
Typ zátěže	Paralelně kompenzované žárovky : <= 434 VA, 100 V AC Paralelně kompenzované žárovky : <= 1000 VA, 230 V AC Paralelně kompenzované žárovky : <= 1043 VA, 240 V AC Motor : 434 W, 100 V AC Motor : 1000 W, 230 V AC Motor : 1043 W, 240 V AC Žárovky : <= 869 W, 100 V AC Žárovky : <= 2000 W, 230 V AC Žárovky : <= 2086 W, 240 V AC Halogenové žárovky : <= 739 W, 100 V AC Halogenové žárovky : <= 1700 W, 230 V AC Halogenové žárovky : <= 1773 W, 240 V AC Kapacitní : , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
Místní signalizace	LED

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0741 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------