



Hlavní parametry

Řada	LexCom Home
Označení výrobku	LexCom Home Performance
Typ produktu nebo součásti	Kabel
Typ stínění kabelu	S/FTP

Doplňěk

Šířka pásma	0...900 MHz
Typ kabelu	4 stíněné kroucené dvoulinky
Kategorie datové sítě	7
Jmenovité napětí	1000 V, 60 s jádro na jádro 50 V, provozní 1000 V, 60 s jádro na stínění
Počet vodičů	2 (pevný), AWG 23
Útlum	59 dB at 800 MHz, cable length 100 m
Izolační odpor	5000 MOhm DC
Přenosová impedance	< 10 mOhm/m
Přenosová frekvence	10 MHz
Loop resistance	<= 190 Ohm/km
Útlum stínění	70 dB
Průměrná impedance	100 Ω
Rychlost signálu	0,8 c
Poloměr ohybu	Minimum 3 x overall diameter
Materiál	LSFROH
Úroveň potlačení rušení	>= 90 dB
Tepelná hodnota (výhřevnost)	0,65 MJ/m
Vnější průměr kabelu	7,1 mm
Délka kabelu	120 m
Hmotnost přístroje	70 kg / 1000 m

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
standarty	IEC 61156-5 EN 50173-1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-3

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------
