


ILT2V573MB0A

kompaktní pohon ILT krokový motor - 24..48V DC -
pulzy/směr - 1.44N.m



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zabudovaný pohon Lexium
Typ produktu nebo součásti	Integrovaný pohon
Označení přístroje	ILT
Typ motoru	2fáz. krokový motor
Typ sítě	DC
Elektrické připojení	Volné vývody
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...48 V
Komunikační rozhraní	Pulzní/DC 5 -24 V
Délka	98,55 mm
Typ vinutí	Střední rychlost otáčení a střední moment
Parkovací brzda	Ne
Typ převodovky	Ne
Jmenovité otáčky	300 ot/min při 24 V 450 ot/min při 48 V
Přídružný moment	1,44 N.m

Doplňěk

Montážní držák	Příruba
Osová výška motoru	57 mm
Typ enkodéru	Ne
Meze napájecího napětí	12...48 V
Proud I (A)	3,2 A (maximální nepřetržitý)
Typ vstupu/výstupu	3 vstupy (Step Clock, Direction, Enable)
Garantovaná úroveň log 1	>= 2,2 V
Typ ochrany	Přetížení výstupního napětí Zkrat na výstupním napětí
Maximální klidový moment	1,44 N.m
Klidový krouticí moment	1,44 N.m
Rozlišení enkodéru	1000 kroků 10000 kroků 12800 kroků 1600 kroků 200 kroků 2000 kroků 20000 kroků 25000 kroků 25600 kroků 3200 kroků 400 kroky 40000 kroky 5000 kroků 50000 kroků 51200 kroků 6400 kroků 800 kroků
Chyba přesnosti	+/- 0,3 arc/min
Moment setrvačnosti motoru	0,46 kg.cm ²
Životnost v hodinách	20000 H
Označení	CE
Hmotnost přístroje	1,11 kg

Životní prostředí

standardy	EMC odolnost IEC 61000-4-2 EN 55011:2007, A2:2007 pro Skupinu 1, Třidu A EN 61000-3-2 : 2006 EN 61000-3-3:1995, A1:2001, A2:2005 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 50...65 °C se snížením výkonu o 2 % na °C 0...50 °C bez snížení zatížení
dovolená teplota okolního vzduchu	100 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení
relativní vlhkost	15...85 % bez kondenzace
stupeň krytí IP	IP20 celkový kromě pouzdra hřídele podle EN/IEC 60034-5 IP41 pouzdro hřídele podle EN/IEC 60034-5

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1401 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Integrated Drive with Flying Leads

Dimensions



- (1) Single, Double & Triple Length Motors
 (2) Quad Length Motor
 L 98.55 mm/3.88 in.


Multifunction Interface

Wiring Diagrams

The multifunction interface operates at 5 to 24 V opto-isolated, sinking or sourcing


The reference pulses are supplied via two of the signal inputs as pulse/direction signals. The remaining signal inputs have the function "power amplifier enable/pulse blocking" and optocoupler reference, which establishes the inputs as sinking or sourcing.

Circuit of signal inputs sinking




- (1) 5 to 24 V
- (2) Opto reference
- (3) Input
- (4) Constant current source

Circuit of signal inputs sourcing



- (1) 5 to 24 V
- (2) Input
- (3) Opto reference
- (4) Constant current source

Torque Characteristics



- X Speed of rotation in rpm
- Y Torque in Nm