



Hlavní parametry

Řada výrobků	ConneXium
Typ produktu nebo součásti	Řízený přepínač Ethernet TCP/IP
Koncept	Transparent Ready
Typ komunikačního rozhraní	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 16 port(y) měděný kabel
Maximální počet sepnutí v kaskádě	Neomezený

Doplňěk

Integrovaný typ připojení	Stíněný RJ45 měděný kabel
Vedení podporující přenos	Stíněná kroucená dvoulinka CAT 5E pro měděný kabel
Služba Ethernet	Konfigurace přes web server Řízení datového toku FDR IGMP stínění Víceměrové filtrování Prioritní port Rapid Scanning Tree protokol (RSTP) Zabezpečený port SMTP V3 SNTP klient VLAN
Max. počet sepnutí v kruhu	50
Redundance	Redundantní napájení Redundantní jednoduchý kruh Prstencová spojka
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Meze napájecího napětí	18...30 V AC SELV 9,6...60 V DC SELV
Spotřeba energie	9,4 W
Elektrické připojení	Vyjímatelný konektor 6 cestný napájecí
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Označení	CE
Místní signalizace	1 LED porucha 2 LED P1 P2 napájecí zdroje 1 LED prstencová správa 1 LED stand-by 1 LED na kanál aktivita měděného portu 1 LED na kanál stav měděného portu
Výstup alarmu	1 bezpotenciálový kontakt 1 A
Funkce alarmu	Porucha napájení Porucha přepínače Stav datové sítě Výpadek na redundantní síti
Systém kabelů Ethernet	Spínače TF
Šířka	111 mm
Výška	131 mm
Hloubka	111 mm
Hmotnost přístroje	0,6 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C
relativní vlhkost	10...95 % bez kondenzace
stupeň krytí IP	IP20
standardy	CSA C22.2 č. 142 CUL 60950 UL 1604 UL 508 CSA C22.2 č. 213 Třída I Oddíl 2
certifikace výrobku	C-Tick GL

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0616 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

