



Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Typ produktu nebo součásti	Stmívací akční člen
Pracovní režim	Sběrníkový systém KNX Manuálně
Typ sběrnice	KNX

Doplňěk

Rozteč 18 mm	4
Montážní držák	Lišta DIN
[Ue] jmenovité pracovní napětí	110...230 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet výstupů	1
Místní signalizace	LED
Typ zátěže	Žárovky : 30...1000 W, 230 V AC, 50 Hz Žárovky : 30...850 W, 230 V AC, 60 Hz Žárovky : 14...480 W, 110 V AC, 50 Hz Žárovky : 14...400 W, 110 V AC, 60 Hz Indukční : 50...1000 W, 230 V AC, 50 Hz Indukční : 50...850 W, 230 V AC, 60 Hz Indukční : 24...480 W, 110 V AC, 50 Hz Indukční : 24...400 W, 110 V AC, 60 Hz Kapacitní : 50...1000 W, 230 V AC, 50 Hz Kapacitní : 50...850 W, 230 V AC, 60 Hz Kapacitní : 24...480 W, 110 V AC, 50 Hz Kapacitní : 24...400 W, 110 V AC, 60 Hz

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0751 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------