



Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Typ produktu nebo součásti	Stmívací akční člen
Pracovní režim	Sběrníkový systém KNX Manuálně
Typ sběrnice	KNX

Doplňěk

Rozteč 18 mm	4
Montážní držák	Lišta DIN
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...230 V
Frekvence sítě	50...60 Hz
Počet výstupů	1
Místní signalizace	LED
Typ zátěže	Nn halogenové žárovky : 50...500 VA (vinutý transformátor) Žárovky : 30...500 W, 230 V AC Halogenové žárovky : 30...500 W, 230 V AC Nn halogenové žárovky : 50...500 W (elektronický transformátor)

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0736 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------