



### Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Lišta
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ lišty	Modulární
Instalované zařízení	<p>Multi 9 : pevná modulární přístroj</p> <p>Acti 9 : pevná modulární přístroj</p> <p>Vigirex : RH10</p> <p>Vigirex : RH21</p> <p>Vigirex : RH99</p> <p>Multi 9 : měřicí přístroj</p> <p>Acti 9 : měřicí přístroj</p> <p>TeSys : pevná GV2LE</p> <p>TeSys : pevná GV2ME</p> <p>TeSys : pevná GV2RTn</p> <p>Multi 9 : pevná modulární přístroj &lt;= 40 A</p> <p>Acti 9 : pevná modulární přístroj &lt;= 40 A</p> <p>Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka</p> <p>Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka</p> <p>Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka</p> <p>Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka</p> <p>Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka</p> <p>Vigilohm : IM20</p> <p>Vigilohm : IM20H</p> <p>Vigilohm : IM10</p> <p>Vigilohm : IM10H</p> <p>Vigilohm : IM9</p> <p>Vigilohm : IM9-OL</p> <p>Vigirex : RH197M</p> <p>Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka</p> <p>Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka</p> <p>Acti 9 : pevná 1/2 nebo 1 modul žárovky - vodorovná instalace</p>
Popis pólů	<p>9 x 3P : pevná : GV2LE</p> <p>9 x 3P : pevná : GV2ME</p> <p>9 x 3P : pevná : GV2RTn</p> <p>1 x 3P : pevná : NG125</p> <p>1 x 3P : pevná : NG125 NA</p> <p>1 x 3P : pevná : C120</p> <p>1 x 4P : pevná : NG125</p> <p>1 x 4P : pevná : NG125 NA</p> <p>1 x 4P : pevná : C120</p> <p>1 x 3P : pevná : INS40 svislá instalace</p> <p>1 x 3P : pevná : INS63 svislá instalace</p> <p>1 x 3P : pevná : INS100 svislá instalace</p> <p>1 x 3P : pevná : INS125 svislá instalace</p> <p>1 x 3P : pevná : INS160 svislá instalace</p> <p>1 x 3P : pevná : iC120</p> <p>1 x 4P : pevná : INS40 svislá instalace</p>

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

1 x 4P : pevná : INS63 svislá instalace  
 1 x 4P : pevná : INS100 svislá instalace  
 1 x 4P : pevná : INS125 svislá instalace  
 1 x 4P : pevná : INS160 svislá instalace  
 1 x 4P : pevná : iC120

## Doplněk

Popis rozváděče/skříně	Skřín - šířka 650 mm 400 mm
Jmenovitá výška rozvaděče	2000 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	2 modul(y) : 1/2 nebo 1 modul žárovky , přímé v 650 mm Šířka skřín 5 modul(y) : C120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : GV2LE , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : GV2ME , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : GV2RTn , přímé v 650 mm Šířka skřín 5 modul(y) : iC120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 4 modul(y) : IM10 v 650 mm Šířka skřín 4 modul(y) : IM10H v 650 mm Šířka skřín 4 modul(y) : IM20 v 650 mm Šířka skřín 4 modul(y) : IM20H v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : IM9 v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : IM9-OL v 650 mm Šířka skřín 4 modul(y) : INS100 , přímé v 650 mm Šířka skřín 5 modul(y) : INS100 , přímé v 650 mm Šířka skřín 4 modul(y) : INS125 , přímé v 650 mm Šířka skřín 5 modul(y) : INS125 , přímé v 650 mm Šířka skřín 4 modul(y) : INS160 , přímé v 650 mm Šířka skřín 5 modul(y) : INS160 , přímé v 650 mm Šířka skřín 4 modul(y) : INS40 , přímé v 650 mm Šířka skřín 4 modul(y) : INS63 , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : měřicí přístroj v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 650 mm Šířka skřín 8 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 650 mm Šířka skřín 4 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 650 mm Šířka skřín 5 modul(y) : NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 5 modul(y) : NG125 NA , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : RH10 v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : RH197M v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : RH21 v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : RH99 v 650 mm Šířka skřín 5 modul(y) : C120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 5 modul(y) : iC120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 5 modul(y) : NG125 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín
Rozteč 9 mm	48
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	35 mm
Šířka	432 mm
Hloubka	15 mm
Hmotnost přístroje	0,5 kg
Barva	Přírodní
Materiál	Kov

## Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------