



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Lišta
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ lišty	Modulární Nastavitelná
Instalované zařízení	TeSys : pevná GV3 Altistart : ATS01N Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : pevná GV2L TeSys : pevná GV2P Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka TeSys : pevná GV2 + stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace TeSys : pevná TeSys U - vodorovná instalace TeSys : pevná stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace Powerlogic : PM5500 Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Powerlogic : iEM3000 Powerlogic : PM5563RD Powerlogic : PM3000 Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	9 x 3P : pevná : GV2L 9 x 3P : pevná : GV2P 1 x 3P : pevná : NG160 1 x 3P : pevná : NG160 NA 7 x 3P : pevná : GV3 1 x 4P : pevná : NG160 1 x 4P : pevná : NG160 NA 9 x 3P : pevná : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace 9 x 3P : pevná : TeSys U vodorovná instalace 9 x 4P : pevná : stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace 1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm 400 mm
Jmenovitá výška rozvaděče	2000 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	5 modul(y) : ATS01N v 650 mm Šířka skříň 6 modul(y) : ATS01N v 650 mm Šířka skříň 4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 650 mm Šířka skříň 3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 650 mm Šířka skříň 3 modul(y) : GV2L , přímé v 650 mm Šířka skříň 3 modul(y) : GV2P , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : GV3 , přímé v 650 mm Šířka skříň 4 modul(y) : iEM3000 v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 8 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 4 modul(y) : PM3000 v 650 mm Šířka skříň

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení nebo spolehlivost výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

3 modul(y) : PM5500 v 650 mm Šířka skříní
 3 modul(y) : PM5563RD v 650 mm Šířka skříní
 5 modul(y) : TeSys U , přímé v 650 mm Šířka skříní
 4 modul(y) : TeSys U , přímé v 650 mm Šířka skříní
 5 modul(y) : NG160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříní
 8 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříní

Rozteč 9 mm	48
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	35 mm
Šířka	520 mm
Hloubka	15 mm
Hmotnost přístroje	0,86 kg
Barva	Přírodní
Materiál	Kov

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------