



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
Popis polů	1 x 3P : pevná : NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : NSX250 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : CVS250 vodorovná instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Skřín - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	3 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín
Výška	141 mm
Hmotnost přístroje	1,16 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0722 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------