



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace

Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
 Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
 Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
 Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace

Popis pólů	1 x 4P : pevná : NSX400 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : NSX630 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : CVS400 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : CVS630 vodorovná instalace 1 x 4P : násuvná : NSX400 vodorovná instalace 1 x 4P : násuvná : NSX630 vodorovná instalace
------------	--

Doplňěk

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	4 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 4 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 4 modul(y) : NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 4 modul(y) : NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 5 modul(y) : NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
Výška	250 mm
Hmotnost přístroje	2,96 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------