




Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Easypact : pevná EZC400 - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná INS320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace

Compact : výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
 Compact : výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
 Easycompact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Easycompact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Easycompact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
 Easycompact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
 Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
 Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
 Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
 Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
 Compact : výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
 Compact : výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
 Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
 Compact : výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
 Easycompact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Easycompact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Easycompact : pevná EZC630 - řízení: páčka - svislá instalace

Popis pólů

1 x 3P : pevná : NSX400 svislá instalace
 1 x 3P : pevná : NSX630 svislá instalace
 1 x 3P : pevná : EZC400 svislá instalace
 1 x 3P : pevná : EZC630 svislá instalace
 1 x 3P : pevná : CVS400 svislá instalace
 1 x 3P : pevná : CVS630 svislá instalace
 1 x 3P : pevná : INS320...400 svislá instalace
 1 x 3P : pevná : INS500...630 svislá instalace
 1 x 3P : pevná : INV320...400 svislá instalace
 1 x 3P : pevná : INV500...630 svislá instalace
 1 x 4P : pevná : NSX400 svislá instalace
 1 x 4P : pevná : NSX630 svislá instalace
 1 x 4P : pevná : EZC400 svislá instalace
 1 x 4P : pevná : EZC630 svislá instalace
 1 x 4P : pevná : CVS400 svislá instalace
 1 x 4P : pevná : CVS630 svislá instalace

1 x 4P : pevná : INS320...400 svislá instalace
 1 x 4P : pevná : INS500...630 svislá instalace
 1 x 4P : pevná : INV320...400 svislá instalace
 1 x 4P : pevná : INV500...630 svislá instalace
 1 x 3P : výsuvná : NSX400 svislá instalace
 1 x 3P : výsuvná : NSX630 svislá instalace
 2 x 3P : výsuvná : NSX400 svislá instalace
 2 x 3P : výsuvná : NSX630 svislá instalace
 2 x 3P : pevná : NSX400 svislá instalace
 2 x 3P : pevná : NSX630 svislá instalace
 2 x 3P : pevná : CVS630 svislá instalace
 1 x 3P : násuvná : NSX400 svislá instalace
 1 x 3P : násuvná : NSX630 svislá instalace
 2 x 3P : násuvná : NSX400 svislá instalace
 2 x 3P : násuvná : NSX630 svislá instalace
 1 x 4P : výsuvná : NSX400 svislá instalace
 1 x 4P : výsuvná : NSX630 svislá instalace
 2 x 4P : výsuvná : NSX400 svislá instalace
 2 x 4P : výsuvná : NSX630 svislá instalace
 2 x 4P : pevná : NSX400 svislá instalace
 2 x 4P : pevná : NSX630 svislá instalace
 2 x 4P : pevná : CVS630 svislá instalace
 1 x 4P : násuvná : NSX400 svislá instalace
 1 x 4P : násuvná : NSX630 svislá instalace
 2 x 4P : násuvná : NSX400 svislá instalace
 2 x 4P : násuvná : NSX630 svislá instalace
 2 x 3P : pevná : CVS400 svislá instalace
 2 x 4P : pevná : CVS400 svislá instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	13 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 13 modul(y) : CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 13 modul(y) : EZC400, přímé v 650 mm Šířka skříň 13 modul(y) : EZC630, přímé v 650 mm Šířka skříň 10 modul(y) : INS320...400, přímé v 650 mm Šířka skříň 11 modul(y) : INS500...630, přímé v 650 mm Šířka skříň 10 modul(y) : INV320...400, přímé v 650 mm Šířka skříň 11 modul(y) : INV500...630, přímé v 650 mm Šířka skříň 11 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 13 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 15 modul(y) : CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 13 modul(y) : CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 15 modul(y) : CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 13 modul(y) : CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 13 modul(y) : NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň 15 modul(y) : NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
Výška	372 mm
Hmotnost přístroje	5,08 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------