



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NS1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : výsuvná NS1600 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NS1600 - řízení: páčka - svislá instalace Masterpact : výsuvná NT06...10 - řízení: páčka - svislá instalace Masterpact : výsuvná NT06...10 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Masterpact : výsuvná NT12 - řízení: páčka - svislá instalace Masterpact : výsuvná NT12 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Masterpact : výsuvná NT16 - řízení: páčka - svislá instalace Masterpact : výsuvná NT16 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
Popis polů	1 x 3P : výsuvná : NS630b...1000 svislá instalace 1 x 3P : výsuvná : NS1250 svislá instalace 1 x 3P : výsuvná : NS1600 svislá instalace 1 x 4P : výsuvná : NS630b...1000 svislá instalace 1 x 4P : výsuvná : NS1250 svislá instalace 1 x 4P : výsuvná : NS1600 svislá instalace 1 x 3P : výsuvná : NT06...10 svislá instalace 1 x 4P : výsuvná : NT06...10 svislá instalace 1 x 3P : výsuvná : NT12 svislá instalace 1 x 4P : výsuvná : NT12 svislá instalace 1 x 3P : výsuvná : NT16 svislá instalace 1 x 4P : výsuvná : NT16 svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 800 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	16 modul(y) : NS1250, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň 16 modul(y) : NS1600, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň 16 modul(y) : NS630b...1000, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň 18 modul(y) : NS1250, přední připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň 15 modul(y) : NS1250, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 11 modul(y) : NS1250, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 15 modul(y) : NS1600, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 11 modul(y) : NS1600, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 18 modul(y) : NS630b...1000, přední připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň 13 modul(y) : NS630b...1000, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 11 modul(y) : NS630b...1000, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 13 modul(y) : NT06...10, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň

11 modul(y) : NT06...10, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříní
 18 modul(y) : NT06...10, přední připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříní
 16 modul(y) : NT06...10, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříní
 15 modul(y) : NT12, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříní
 11 modul(y) : NT12, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříní
 18 modul(y) : NT12, přední připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříní
 16 modul(y) : NT12, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříní
 15 modul(y) : NT16, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříní
 11 modul(y) : NT16, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříní
 16 modul(y) : NT16, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříní

Výška	30 mm
Hmotnost přístroje	3,2 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------