



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Fupact : pevná ISFT250 - řízení: rukojeť držáku pojistek - vodorovná instalace Fupact : pevná ISFT400 - řízení: rukojeť držáku pojistek - vodorovná instalace Fupact : pevná ISFT630 - řízení: rukojeť držáku pojistek - vodorovná instalace
Popis pólů	2 x 3P : pevná : ISFT250 vodorovná instalace 2 x 3P : pevná : ISFT400 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : ISFT630 vodorovná instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Skřín - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	9 modul(y) : ISFT250, přímé v 650 mm Šířka skřín 9 modul(y) : ISFT400, přímé v 650 mm Šířka skřín 10 modul(y) : ISFT630, přímé v 650 mm Šířka skřín
Hmotnost přístroje	3,1 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------