



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
Popis pólů	3 x 3P : montážní deska držák : INS250 svislá instalace 3 x 3P : montážní deska držák : INV250 svislá instalace 2 x 4P : montážní deska držák : INS250 svislá instalace 2 x 4P : montážní deska držák : INV250 svislá instalace
Pracovní poloha	Svislá

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přímé připojení Linergy FC
Pocet vert. modulu (50 mm)	5
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	250 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	0,88 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

