



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Stupeň krytí IP	IP30
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Easypact : pevná EZC400 - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná EZC630 - řízení: páčka - vodorovná instalace
Popis pólů	1 x 4P : montážní deska držák : CVS400 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : CVS630 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : EZC400 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : EZC630 vodorovná instalace
Pracovní poloha	Vodorovná

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Skřín - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Typ čelního krytu	S výřezem
Pocet vert. modulu (50 mm)	5
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	250 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	0,98 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
-------------------------	-----------------------

RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný