



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	<p>Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace</p> <p>Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace</p> <p>Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace</p> <p>Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace</p> <p>Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace</p>
Popis pólů	<p>2 x 3P : montážní deska držák : NSX400 svislá instalace</p> <p>2 x 4P : montážní deska držák : NSX630 svislá instalace</p> <p>2 x 3P : montážní deska držák : NSX630 svislá instalace</p> <p>2 x 4P : montážní deska držák : NSX400 svislá instalace</p>

	instalace
Pracovní poloha	Svislá

Doplněk

Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přímé připojení Linergy FC
Pocet vert. modulu (50 mm)	7
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	350 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	1,22 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------