



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : pevná INS630b...1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV630b...1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : montážní deska držák : INS630b...1600 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : INV630b...1600 svislá instalace
Pracovní poloha	Svislá

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Skřín - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přední připojení Zadní připojení
Pocet vert. modulu (50 mm)	6
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	300 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	1,04 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------