



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Vigilohm : XML308/316 Vigilohm : XM300C

Doplňěk

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	4 modul(y) : XM300C v 650 mm Šířka skříň 4 modul(y) : XML308/316 v 650 mm Šířka skříň
Výška	200 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	2,44 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------