



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Kompatibilní řada	Linergy TA
Stupeň krytí IP	IP20
Typ produktu nebo součásti	Pomocné sběrnice v kanálu
Počet vývodů - zásuvek	166 odbočky s konektory Faston na lineární metr
Součást výrobku	4 mosazné pásky s otvory pro odbočky 1 boční svorku 2 svorky Izolovaný propoj. kanál
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňěk

Popis pólů	4P
Jmenovité napětí	230 V
Směr instalace	Svislá, pracovní poloha: boční
Popis rozváděče/skříně	Kabel. kanál ve skříně - šířka 300 mm
[U _i] jmenovité izolační napětí	660 V
[I _e] jmenovitý pracovní proud	32 A
Délka	1755 mm
Výška	85 mm
Šířka	50 mm
Hmotnost přístroje	1,62 kg
Barva	Světle šedá RAL 7035

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------