



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy FC
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Napájecí zařízení
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Počet přístrojů	4 (3P)

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka: 650 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

	pohon - svislá instalace
Popis pólů	3P
Směr instalace	Vodorovná
Montážní držák	Na jistič
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	800 A při 40 °C
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	
[Ue] jmenovité pracovní napětí	440 V
[Ipk] jmen. dynam. proud	35 kA
I ² t pro aktivaci	25000000 A².s
Dovolený proud	800 A při 40 °C 725 A při 60 °C 675 A při 70 °C
Připojení - svorky	Výstupní : zásuvný (fázová) , 4 vývody
Počet kusů na sadu	Sada 1
Délka	450 mm
Výška	130 mm
Šířka	250 mm
Hloubka	130 mm
Hmotnost přístroje	6 kg
Barva	Černá

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA KEMA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1004 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------