



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Kompatibilní řada	Linergy LGY
Typ produktu nebo součásti	Profilová sběrnice
Popis sběrnice	Sběrnice Linergy
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňěk

Směr instalace	Svislá, pracovní poloha: zadní Svislá, pracovní poloha: boční
Popis rozváděče/skříňě	Skříň - šířka 650 mm Skříň - šířka 650 + 150 mm
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	12 kV (stupeň znečištění: 3)
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	25 kA (1 s) for 3 supports (rear position) 25 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)
Dovolený proud	680 A při 35 °C for IP ≤ IP31 590 A při 35 °C for IP > IP31
Průřez sběrnice	32,5 x 42,5 mm
Délka	1670 mm
Hmotnost přístroje	1,56 kg
Typ připojení sběrnice	Jediná t-drážka
Rozteč pro připojení	Volné připojovací pozice

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------