



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Kompatibilní řada	Linergy TB
Typ produktu nebo součásti	Vodivá plochá sběrnice PE
Příslušenství / náhradní díly	Zemnicí příslušenství
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňěk

Směr instalace	Vodorovná Svislá
Popis rozváděče/skříně	Skříň
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	40 kA (1 s) for 3 supports (vertical position) 40 kA (1 s) (horizontal position)
Průřez sběrnice	25 x 5 mm
Délka	1675 mm
Hmotnost přístroje	2,06 kg
Typ připojení sběrnice	Ø 10 mm vrtaný otvor
Tloušťka profilu	5 mm

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------