



Hlavní parametry

Řada	Linery
Kompatibilní řada	Linery BS
Typ produktu nebo součásti	Měděná sběrnice
Popis sběrnice	Plochá sběrnice
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňek

Směr instalace	Svislá, pracovní poloha: zadní Svislá, pracovní poloha: boční
Popis rozváděče/skříně	Skřín - šířka 650 mm Skřín - šířka 650 + 150 mm
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1000 A při 35 °C
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	50 kA (1 s) for 7 supports (rear position) 15 kA (1 s) for 3 supports (lateral position) 30 kA (1 s) for 5 supports (lateral position) 15 kA (1 s) for 3 supports (rear position) 30 kA (1 s) for 5 supports (rear position) 50 kA (1 s) for 7 supports (lateral position)
Dovolенý proud	1000 A při 35 °C for IP ≤ IP31 900 A při 35 °C for IP > IP31
Průřez sběrnice	80 x 5 mm
Délka	1675 mm
Výška	1830 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	20 mm
Hmotnost přístroje	5,96 kg
Typ připojení sběrnice	Ø 10 mm vrtaný otvor
Rozteč pro připojení	Připojení každých 25 mm
Tloušťka profilu	5 mm

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1751 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

