



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Kompatibilní řada	Linergy BS
Typ produktu nebo součásti	Měděná sběrnice
Popis sběrnice	Plochá sběrnice
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňěk

Směr instalace	Svislá, pracovní poloha: zadní Svislá, pracovní poloha: boční
Popis rozváděče/skříně	Skřín - šířka 650 mm Skřín - šířka 650 + 150 mm
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1200 A při 35 °C
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	25 kA (1 s) for 3 supports 50 kA (1 s) for 5 supports 65 kA (1 s) for 7 supports
Dovolенý proud	1200 A při 35 °C for IP ≤ IP31 1080 A při 35 °C for IP > IP31
Průřez sběrnice	50 x 10 mm
Délka	1675 mm
Výška	1900 mm
Šířka	140 mm
Hloubka	20 mm
Hmotnost přístroje	6,86 kg
Typ připojení sběrnice	Ø 10 mm vrtaný otvor
Rozteč pro připojení	Připojení každých 25 mm
Tloušťka profilu	10 mm

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1751 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------