



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Kompatibilní řada	Linergy BS
Typ produktu nebo součásti	Měděná sběrnice
Popis sběrnice	Plochá sběrnice
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňěk

Směr instalace	Vodorovná, pracovní poloha: horní Vodorovná, pracovní poloha: dolní
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm Skříň - šířka 650 + 150 mm Kabel. kanál ve skříně - šířka 300 mm Kabel. kanál ve skříně - šířka 400 mm
[Ie] jmenovitý pracovní proud	800 A při 35 °C
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	15 kA (1 s) for 2 supports 40 kA (1 s) for 3 supports
Dovolенý proud	800 A při 35 °C for IP ≤ IP31 750 A při 35 °C for IP > IP31
Průřez sběrnice	60 x 5 mm
Délka	2000 mm
Výška	150 mm
Hmotnost přístroje	6,16 kg
Typ připojení sběrnice	Bez otvoru
Tloušťka profilu	5 mm

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1751 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------