



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Typ produktu nebo součásti	Rozhraní a připojení Canalis
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství rozhraní

Doplňěk

Připojení zařízení skříně	KT s Canalisem
Popis pólů	4P
Popis rozváděče/skříně	Skříně - šířka 650 mm
Hloubka skříně	400 mm : čelní 400 + 400 mm : zadní
Instalované zařízení	Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: motorový pohon svislá instalace Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: páčka svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: motorový pohon svislá instalace Compact : pevná NS1600 - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NS1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NS1600 - řízení: motorový pohon svislá instalace Compact : výsuvná NS1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : výsuvná NS1600 - řízení: motorový pohon svislá instalace Compact : výsuvná NS1600 - řízení: páčka svislá instalace Masterpact : pevná NT06...10 - řízení: páčka svislá instalace Masterpact : pevná NT06...10 - řízení: motorový pohon svislá instalace Masterpact : pevná NT12 - řízení: páčka svislá instalace Masterpact : pevná NT12 - řízení: motorový pohon svislá instalace Masterpact : pevná NT16 - řízení: páčka svislá instalace Masterpact : pevná NT16 - řízení: motorový pohon svislá instalace
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1600 A
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	410 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	285 mm
Hmotnost přístroje	32,42 kg
Barva	Nerezová ocel

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0925 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------