



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Typ produktu nebo součásti	Připojení
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství rozhraní

Doplňěk

Připojení zařízení skříně	KT s Canalisem
Popis pólů	4P
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm
Hloubka skříně	400 mm : čelní
Instalované zařízení	Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: motorový pohon svislá instalace Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: páčka svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: motorový pohon svislá instalace Masterpact : pevná NT06...10 - řízení: páčka svislá instalace Masterpact : pevná NT06...10 - řízení: motorový pohon svislá instalace Masterpact : pevná NT12 - řízení: páčka svislá instalace Masterpact : pevná NT12 - řízení: motorový pohon svislá instalace
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	110 mm
Šířka	50 mm
Hmotnost přístroje	3,76 kg
Barva	Přírodní

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1018 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------