



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Prisma P
Stupeň krytí IP	IP55
Typ produktu nebo součásti	Dveře
Montáž rozvodnice	Samostatně stojící
Typ čelního krytu	Plný
Součást výrobku	Dveře Rukojeť Zámek s klíčem (klíč 405) Další zámek a vložka (objednat samostatně) Přepážka 150 mm pro boční oddíl Příslušenství pro dokončení Polyuretanová spojka Závěs dveří (x4)

Doplňěk

Boční otevírání dveří	Oboustranné
Počet zámků	3
Velikost otvoru	120 °
Popis rozváděče/skříně	Skřín - šířka 650 + 150 mm Skřín - šířka 800 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	36
Materiál rozváděče	Zušlechťený ocelový plech
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	2000 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	30 mm
Hmotnost přístroje	30,34 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK10 podle EN/IEC 62262
standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0827 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje výhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.