



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Prisma P
Stupeň krytí IP	IP30
Typ produktu nebo součásti	Dveře
Montáž rozvodnice	Samostatně stojící
Typ čelního krytu	HSI výřez
Součást výrobku	Dveře Další zámek a vložka (objednat samostatně) Černá rukojeť se zámkem pro klíč 405 Závěs dveří (x2)

Doplňěk

Boční otevírání dveří	Oboustranné
Počet zámků	2
Velikost otvoru	120 °
Popis rozváděče/skříně	Kabel. kanál ve skříně - šířka 300 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	36
Doplňkové informace	Lze vybavit předními deskami pro přístroje 72 x 72 mm nebo 96 x 96 mm
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	2000 mm
Šířka	300 mm
Hmotnost přístroje	8,94 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK08 podle EN/IEC 62262
standarty	IEC 61439-2 IEC 61439-1
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0813 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------