



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Lišta
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ lišty	Modulární
Instalované zařízení	Multi 9 : pevná modulární přístroj Acti 9 : pevná modulární přístroj Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
Popis pólů	12 x 2P : pevná : NG125 6 x 2P : pevná : NG125 8 x 3P : pevná : NG125 4 x 3P : pevná : NG125 6 x 4P : pevná : NG125 3 x 4P : pevná : NG125 24 x 1P : pevná : iC120 4 x 3P : pevná : INS40 svislá instalace 4 x 3P : pevná : INS63 svislá instalace 4 x 3P : pevná : INS100 svislá instalace 4 x 3P : pevná : INS125 svislá instalace 4 x 3P : pevná : INS160 svislá instalace 6 x 4P : pevná : iC120 3 x 4P : pevná : iC120 4 x 4P : pevná : INS40 svislá instalace 4 x 4P : pevná : INS63 svislá instalace 4 x 4P : pevná : INS100 svislá instalace 4 x 4P : pevná : INS125 svislá instalace 4 x 4P : pevná : INS160 svislá instalace 12 x 2P : pevná : iC120 8 x 3P : pevná : iC120 5 x 2P : pevná : iC120 3 x 3P : pevná : iC120

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	5 modul(y) : iC120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y) : INS100 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y) : INS100 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y) : INS125 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y) : INS125 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y) : INS160 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y) : INS160 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y) : INS40 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y) : INS63 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč

3 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
 4 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
 5 modul(y) : NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
 5 modul(y) : iC120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
 5 modul(y) : NG125 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč

Rozteč 9 mm	72
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	35 mm
Šířka	662 mm
Hloubka	15 mm
Hmotnost přístroje	0,3 kg
Barva	Šedá
Tloušťka profilu	1,5 mm

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------