



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Lišta
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ lišty	Modulární Nastavitelná
Instalované zařízení	Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	7 x 3P : pevná : NG160 3 x 3P : pevná : NG160 5 x 4P : pevná : NG160 2 x 4P : pevná : NG160 1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y) : NG160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
Rozteč 9 mm	72
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	35 mm
Šířka	662 mm
Hloubka	15 mm
Hmotnost přístroje	0,4 kg
Barva	Šedá
Tloušťka profilu	1,5 mm

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

