



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Stupeň krytí IP	IP30
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Modulární
Instalované zařízení	Multi 9 : pevná modulární přístroj Acti 9 : pevná modulární přístroj Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojet' - svislá instalace Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojet' - svislá instalace Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojet' - svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojet' - svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojet' - svislá instalace
Popis pólů	4 x 3P : modulární lišta držák : INS40 svislá instalace 4 x 4P : modulární lišta držák : INS40 svislá instalace 4 x 3P : modulární lišta držák : INS63 svislá instalace 4 x 4P : modulární lišta držák : INS63 svislá instalace 4 x 3P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace 4 x 4P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace 4 x 3P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace 4 x 4P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace 4 x 3P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace 4 x 4P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 850 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Rozteč 9 mm	72
Počet 18 mm modulů na řadu	36
Pocet vert. modulu (50 mm)	4
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Materiál rozváděče	Přední panel : lakovaný ocelový plech
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	200 mm
Šířka	850 mm
Hmotnost přístroje	1,22 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------