



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Stupeň krytí IP	IP30
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Modulární
Instalované zařízení	Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	12 x 2P : modulární lišta držák : NG125 8 x 3P : modulární lišta držák : NG125 6 x 4P : modulární lišta držák : NG125 7 x 3P : modulární lišta držák : NG160 5 x 4P : modulární lišta držák : NG160 4 x 3P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace 4 x 4P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace 4 x 3P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace 4 x 4P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace 4 x 3P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace 4 x 4P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace 24 x 1P : modulární lišta držák : iC120 12 x 2P : modulární lišta držák : iC120 8 x 3P : modulární lišta držák : iC120 6 x 4P : modulární lišta držák : iC120 5 x 2P : modulární lišta držák : iC120 3 x 3P : modulární lišta držák : iC120 3 x 4P : modulární lišta držák : iC120 6 x 2P : modulární lišta držák : NG125 4 x 3P : modulární lišta držák : NG125 3 x 4P : modulární lišta držák : NG125 3 x 3P : modulární lišta držák : NG160 2 x 4P : modulární lišta držák : NG160 1 x 3P or 4P : modular rail support : NSXm vertical installation
Pracovní poloha	Svislá

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Rozteč 9 mm	72
Počet 18 mm modulů na řadu	36
Pocet vert. modulu (50 mm)	5
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Materiál rozváděče	Přední panel : lakovaný ocelový plech
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	250 mm
Šířka	850 mm
Hmotnost přístroje	1,52 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------