



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G
Stupeň krytí IP	IP30
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV100 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná INV160 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná INV200 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	1 x 4P : montážní deska držák : INV100 svislá instalace 1 x 4P : montážní deska držák : INV160 svislá instalace 1 x 4P : montážní deska držák : INV200 svislá instalace 1 x 4P : montážní deska držák : INV250 svislá instalace 1 x 4P : montážní deska držák : NSX100...160 svislá instalace 1 x 4P : montážní deska držák : NSX250 svislá instalace
Pracovní poloha	Vedle sebe

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 + 150 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	7
Standardy	NF C 15-100 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	350 mm

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Sířka	600 mm
Hmotnost přístroje	1,32 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------