



Hlavní parametry

Řada výrobků	Performa
Typ produktu nebo součásti	Drátěný žlab
Počet kusů na sadu	12 m

Doplňěk

Tvar	U-tvar
Materiál	Ocel C4D, žárové pozinkování
Korozivní třídy	C3/C4
Podélný průměr drátu	4.4 mm
Průměr příčného vedení	3.9 mm
Průřez kabelu	9088 mm ²
Standardy	EN 50102 IEC 61537 IEC 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227 EN/ISO 1461
Délka	3 m
Výška	40 mm
Šířka	300 mm
Kompatibilní výška	35 mm
Kompatibilní šířka	300 mm
Kompatibilní povrchová úprava	Žárové pozinkování

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...120 °C
stupeň ochrany IK	IK10

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1833 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku